

Tehniline andmeleht

Alumiinium-torukaar, keermega

Artiklinumber: 2046043



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igaletorupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	2046043
Tüüp	SBM20W ALU
Nimetus 1	Alumiiniumtoru poogen
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M20x1,5
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Alumiinium-torukaar, keermega

Artiklinumber: 2046043



Mõõtmed



Mõõt A	80 mm
Mõõt B	170 mm
Mõõt D	20 mm
Mõõt I	15 mm
Mõõt m (mm)	M20
Mõõt R	80 mm
Mõõt t	1,9 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	20 mm
Keere	M20x1,5
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei