

Avatud plasttoru Quick-Pipe® kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks nii sise- kui ka kaitstud välitingimustes. Paigaldus seinale ja lakke Quick-klambri, proQuick-klambri ning Multi-Quick-klambri. Tööriistavaba sulgemine ja avamine klambris keeramise teel. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	2153904
Tüüp	2953 M16 LGR
Nimetus 1	Quick-Pipe renn-toru
Tootja	OBO
Mõõde	M16
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Meeter
Kaal	7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1918 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Mõõt C	8,2 mm
Mõõt D	15,6 mm
Mõõt t	1,2 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisisene paigaldus	ei
Suurus	M16
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei