

Tehniline andmeleht

Tiheistuga tüübel Delta-Push® sissevajutamiseks

Artiklinumber: 2351670



Tiheistuga tüübel Delta-Push® elektripaigaldiste jaoks. Sobib betoonile, silikaattellisele, telliskivile, käärtellisele ja poorsele betoonile. Tööriistadeta paigaldamine – vajutage lihtsalt seina või lakke puuritud auku. Ilma kruvideta. Näiteks juhtmestiku- ja seadmekarbikute ning tähistussiltide paigaldamiseks.

HALOGEN
FREE

Ø6


PA

Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2351670
Tüüp	DP D 30
Nimetus 1	Tüübel-kinniti
Nimetus 2	sissevajutamiseks
Saadaval alates	01.02.2025
Tootja	OBO
Mõõde	34,2x14,2x12,2
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,083 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed



Pikkus	30 mm
--------	-------

Tehnilised andmed

Mudel	Tihestuga tüübel
Puuravade sügavus	35 mm
Puurava max läbimõõt	6 mm
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	jah
Sobib kuuskant-puidukruvile	ei
halogeenita	jah
Servaga	ei
Kruvidega	ei
Max montaažitemperatuur	60 °C
Min montaažitemperatuur	5 °C
Vastupidav max temperatuurile	60 °C
Vastupidav min temperatuurile	-20 °C
Sobiv ehitusmaterjal	Silikaattellis Poorbetoon Betoon Gaasbetoon Telliskivi Kärgtellis
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Läbistav paigaldus

Koormused

Breaking load lime sandstone	400 N
Safe working load concrete	175 N
Safe working load vertically perforated brick	130 N
Safe working load lime sandstone	175 N
Breaking load concrete	400 N
Breaking load vertically perforated brick	300 N