


Tehniline andmeleht

45° -poogen 60 FT

Artiklinumber: 6036132



45° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6036132
Tüüp	RB 45 615 FT
Nimetus 1	45° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x150
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	63,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,8556 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

45° -poogen 60 FT

Artiklinumber: 6036132



Mõõtmed



Laius	150 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Pölv (nurk)	45°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Pölv, jäik
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	10 St.
Tala paksus	1,25 mm