

Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale FS

Artiklinumber: 6037500



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördrividega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6037500
Tüüp	RBD W 100 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	reguleeritavale poognale
Tooja	OBO
Mõõde	B100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,8386 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale FS

Artiklinumber: 6037500



Mõõtmed



Laius	100 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Pöördfiksaatorite arv	2 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C