

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 FT

Artiklinumber: 6056636



SKS 60 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 60 mm.  
Kaablirennitüüpi SKS saab kasutada ka funktsioonisäilituseks. Täiendavaid andmeid vt BSS-tuletõkkesüsteemidest.  
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St

Teras


FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber                      | 6056636                       |
| Tüüp                               | SKS 610 FT                    |
| Nimetus 1                          | Kaablirenn SKS                |
| Nimetus 2                          | perforeeritud                 |
| Tooja                              | OBO                           |
| Mõõde                              | 60x100x3000                   |
| Värv                               | tsink                         |
| Materjal                           | Teras                         |
| Pinnakate                          | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik                  | 3                             |
| Koguse ühik                        | Meeter                        |
| Kaal                               | 277 kg                        |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                      |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 6,2499 kg CO2e / 1 Meeter     |

#### Mõõtmed



|              |          |
|--------------|----------|
| Mõõtmed      | 60 x 100 |
| Pikkus       | 3 000 mm |
| Pikkus       | 10 ft    |
| Laius        | 100 mm   |
| Laius        | 4 in     |
| Kõrgus       | 60 mm    |
| Kõrgus       | 2 in     |
| Pleki paksus | 0,06 in  |
| Pleki paksus | 1,5 mm   |
| Mõõt B       | 100 mm   |
| Dimension W  | 100 mm   |

#### Tehnilised andmed

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Ühenduse teostus                              | ilma jätkuelemendita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis                | Põhi Lagi Sein       |
| Sissepääsetav                                 | ei                   |
| Toimetagamine                                 | jah                  |
| Kaanega                                       | ei                   |
| Paigaldusperforeering põhjas                  | jah                  |
| NATO aukude muster                            | ei                   |
| Kasulik ristlõige                             | 58 cm²               |
| Kasulik ristlõige                             | 5800 mm²             |
| ROHS vastavus                                 | jah                  |
| Roostevaba teras, peitsitud                   | ei                   |
| Külje perforatsioon                           | jah                  |
| Pika sildega teostus                          | ei                   |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp              |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp            | kruvitud             |

#### Koormused

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m     |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m       |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,8 kN/m  |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,5 kN/m  |



#### Kaablirenni (tüüp SKS 60) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest