



Vahesein eri pingete või funktsiooniga kaablite ja juhtmete eraldamiseks.



St

Teras


DD

tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6062327
Tüüp	TSG 60 DD
Nimetus 1	Eraldusriiul
Nimetus 2	kaablikandekonstruktsioonidele
Tooja	OBO
Mõõde	60x2995
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	55,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,2698 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt H (tollides)	2 in
Mõõt H	60 mm
Mõõt L	10 ft
Mõõt L	3 000 mm



Tehnilised andmed

Mudel	L-profiil
Kinnitusviis	keeratav
Kinnitusaugustus (ETIM)	ei
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei