



Pöördfiksaator hilisemaks või täiendavaks paigaldamiseks.
Ühepoolne pöördfiksaator. Kasutatav kaanelaiusel 100-600 mm.
Sõltuvalt kaane kujust varieerub mõõt B järgmiselt:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6065018
Tüüp	DRL H S FT
Nimetus 1	Pöördfiksaator
Nimetus 2	kaanele
Tooja	OBO
Mõõde	Ø20 mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1265 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Tehnilised andmed

Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei