

Tehniline andmeleht

Tugijalg tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500



Tugijalg tugevdatud süsteemidele, nt tugevdatud kaablikandesüsteemide verti-
kaalseks paigaldamiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6232500
Tüüp	WFP 110 FT
Nimetus 1	Tugijalg
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tooja	OBO
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	266,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist vära- vani	6,7206 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tugijalg tugevdatud süsteemidele

Artiklinumber: 6232500



Mõõtmed



Pikkus	380 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kruvidega/poltidega kinnitatav
Sobib konsoolikinnituseks	ei
Sobib profiilivormidega	C-profiil
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm