

Tehniline andmeleht

Ablatsioonpinnakate PYROCOAT® tuubis

Artiklinumber: 7202310



Kombineeritud, endotermiline ja ilmastikukindel pinnakate sise- ning välitingimustes jäävuukide täitmiseks. Universaalne kaitsevõõp kaabli- ja kaablikandekonstruktsioonidele. Vahetu kasutus pahtlina, värvina pärast läbisegamist.

Ehitusmaterjali klass DIN 4102 - B2 normaalse süttivusega.

Kuivades, külmumiskindlates ruumides saab suletud originaalanumates pinnakate ladustada püstiasendis temperatuuridel +5 °C kuni +25 °C kuni 18 kuud.



Tulekaitsematerjal

Põhiandmed

Artiklinumber	7202310
Nimetus 1	Ablatsioonpinnakate
Nimetus 2	tuubis 300ml
Tootja	OBO
Mõõde	300ml
Värv	valge
Materjal	Tulekaitsematerjal
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Mudel	Tuletõkkevärv
Sisukord	0,3 kg
Sisukord	310 ml
Tamekuju	Tuub