


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, nelja küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215780



Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja vertikaalredelite jaoks, mis on mõeldud paigaldamiseks rippmontaažina. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletokevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärgis.



kaltsiumsilikaat

Põhiandmed

Artiklinumber	7215780
Tüüp	ZSE90-21-17 LH
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tooja	OBO
Mõõde	260x225x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	595 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, nelja küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215780



Mõõtmed



Pikkus	200 mm
Laius	260 mm
Kõrgus	225 mm
Mõõt B	260 mm
Mõõt b	210 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	225 mm
Mõõt t	175 mm

Tehnilised andmed

Vorm | kandiline