

Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218064



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanagaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218064
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekanagaga
Tooja	OBO
Mõõde	350x350x40
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 40 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218064



Mõõtmed



Mõõt A	250 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	40 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1780 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °