

Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 28 mm

Artiklinumber: 7400657



Vertikaalpoogen (2-osaline) tasanduskihiga kaetavate põrandaspaigaldus kanalite vertikaalseteks suunamuutusteks (seinaühendused, sisenemised).



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7400657
Tüüp	KV3 35028-2
Nimetus 1	Vertikaalpoogen
Nimetus 2	3 sektsiooni, EÜK-2 -le
Tooja	OBO
Mõõde	430x177,7x177,7
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	127,02 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,5586 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 28 mm

Artiklinumber: 7400657



Mõõtmed



Pikkus	178 mm
Laius	350 mm
Kõrgus	28 mm
Mõõt a	120 mm
Mõõt b	110 mm
Mõõt h	28 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	2
Sektsioonide arv	3 St.
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Kanali min laius	350 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Osa a ristlõige	2944 mm ²
Osa b ristlõige	2834 mm ²
ROHS vastavus	jah