

Tehniline andmeleht


Välisnurk, nivelleerimismooduliteta

Artiklinumber: 7403831



Paigaldusvalmis välisnurk, mis koosneb kanali alaosast, kahest kaanest, reguleeritava kõrgusega küljeprofiilidest ning seina poole paigaldatud harjaliistust juhtmete väljaviimiseks. Tamekomplektis sisalduvad üks kaanetihend ja üks jätk.

Kõrguse seadistamiseks läheb vaja nelja nivelleerimismoodulit.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7403831
Tüüp	OKB AE 25085 ON
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	harjasliistuga
Tooja	OBO
Mõõde	424x424x87
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	858 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	41,0954 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Välisnurk, nivelleerimismooduliteta

Artiklinumber: 7403831



Mõõtmed



Pikkus	422 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	85 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Funktsioon	Välisnurk
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	93
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma