

# Tehniline andmeleht

Kanaliement, pime, fikseeruv, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424460



Paigaldusvalmis kanaliement kolme isefikseeruva pimekaanega juhtmeläbiviiguks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituv paigaldamise võimaldamiseks. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnituspurgid, 6 tasanduskihi ankrut, ja kaane koormustoad (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kaane kõrguse reguleerimisega koormustoad: 3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral. Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni kruvitud ja fiksaator paigaldatud.

Kolme isefikseeruva pimekaanega (L = 800 mm).




**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7424460
Tüüp	OKA-W2004030R
Nimetus 1	Kanaliõsa, valutasapinnas
Nimetus 2	iselukustuvate pimekaantega
Tooja	OBO
Mõõde	2400x200x40
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	970,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	50,0738 kg CO2e / 1 Meeter

## Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	200 mm

# Tehniline andmeleht

Kanalielement, pime, fikseeruv, kõrgus 40–70 mm

Artiklinumber: 7424460



## Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
ühendatavate vaheseinte arv	1
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Sektsioonide arv	2 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	70 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	70 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma